


















## СВАРОЧНЫЕ КАРЕТКИ

### МОДЕЛИ НА СКЛАДЕ

Модель	Описание	ЦЕНА с НДС, руб.
HIT-8SS 	<u>Сварочная каретка на магнитных колёсах:</u> скорость 0-900 мм/мин, усилие удержания 25 кг, регулировки положения горелки 50×50 мм, поворот горелки 360°, 290×210×340 мм, 8,6 кг; блок питания 220 В, упорные ролики, блок управления на каретке; сварка стыковых и угловых швов в нижнем положении	<b>65.000</b>
HIT-8SSK 	<u>Сварочная каретка на магнитных колёсах:</u> скорость 0-900 мм/мин, усилие удержания 25 кг, регулировки положения горелки 50×50 мм, поворот горелки 360°, 310×210×340 мм, 9,1 кг; блок питания 220 В, упорные ролики, блок управления на каретке; сварка стыковых и угловых швов в нижнем положении, датчик автоматической остановки	<b>65.000</b>
HIT-8SS-HIF 	<u>Сварочная каретка на магнитных колёсах:</u> скорость 0-900 мм/мин, усилие удержания 25 кг, 2 сварочные горелки, 275×450×350 мм, 12 кг; с блоком питания 220 В, упорными роликами, блоком управления; сварка стыковых и угловых швов в нижнем положении, суппорт для второй сварочной горелки	<b>80.000</b>
HIT-10MK 	<u>Сварочная каретка на магнитных колёсах:</u> скорость 0-700 мм/мин, усилие удержания 30 кг, регулировки положения горелки 50/50 мм, 200×260×240 мм, 8,4 кг; блок питания 220 В, упорные ролики, блок колебаний HIT-30, датчик автоматической остановки; сварка стыковых и тавровых швов в нижнем и вертикальном положении	<b>99.800</b>
HIT-NAW 	<u>Сварочная каретка на магнитных колёсах:</u> скорость 0-700 мм/мин, усилие удержания 25 кг, регулировки положения горелки 50×50 мм, 217×298×218 мм, 7,4 кг; блок питания 220 В, упорные ролики; сварка тавровых швов в нижнем положении, автоматический поворот горелки для сварки "глухих" углов	<b>139.000</b>
HIT-18-1SD-2 	<u>Сварочная каретка на магнитных колёсах:</u> скорость 0-900 мм/мин, усилие удержания 30 кг, регулировки положения горелки 50/50 мм, 300×410×200 мм, 10,2 кг; блок питания 220 В, упорные ролики; сварка стыковых и тавровых швов в нижнем положении, крепление на вертикальную стенку, сварка прерывистых швов	<b>110.000</b>
HIT-16 	<u>Сварочная каретка на магнитных колёсах с подвесом:</u> скорость 0-900 мм/мин, регулировки положения горелки 100/100 мм, 310×200×510 мм, 8,2 кг; блок питания 220 В, подвесные ролики, блок управления, блок колебаний; сварка стыковых и угловых швов в подвесном положении, крепление на вертикальную стенку	<b>118.000</b>
HIT-29 	<u>Сварочная каретка на магнитных колёсах для сварки резервуаров:</u> скорость 0-900 мм/мин, регулировки положения горелки 60/300 мм, 300×600×280 мм, 15,7 кг; блок питания 220 В, подвесные ролики, блок управления, блок колебаний; сварка стыковых и угловых швов в подвесном положении, крепление на вертикальную стенку	<b>148.000</b>
	Гибкий направляющий рельс для сварочной каретки HIT-29	<b>19.000</b>
HIT-1CW 	<u>Сварочная каретка для перемещения по жёстким направляющим:</u> скорость 0-750 мм/мин, регулировки положения горелки 50×50 мм, поворот горелки 360°, 230×450×235 мм, 5,9 кг; включая вертикальный и горизонтальный зажимы для сварочной горелки сварка стыковых и угловых швов в нижнем и вертикальном положении	<b>212.000</b>
	каретка HIT-1CW с блоком питания 220 В, блоком колебаний HIT-32 и блоком управления HIT-19A; с вертикальным и горизонтальными зажимами сварочной горелки	<b>212.000</b>
	Направляющий рельс для сварочной каретки HIT-1CW, длина 1.850 мм	<b>36.000</b>
	Вакуумное крепление направляющего рельса	<b>56.000</b>
HIT-20C 	<u>Сварочная каретка для перемещения по гибким направляющим:</u> скорость 0-750 мм/мин, регулировки положения горелки 50×50 мм, поворот горелки 360°, 410×400×230 мм, 10,4 кг; сварка тавровых швов в нижнем и вертикальном положении	<b>275.000</b>
	одновременная сварка 2-мя горелками, 2 блока колебаний HIT-32 Гибкий направляющий рельс для сварочной каретки HIT-20C, длина 1.850 мм	<b>45.000</b>

## СВАРОЧНЫЕ КАРЕТКИ

МОДЕЛИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Модель	Описание	ЦЕНА с НДС, руб.
HIT-8SSF	 <u>Сварочная каретка на магнитных колёсах:</u> скорость 0-900 мм/мин, усилие удержания 25 кг, регулировки положения горелки 50×50 мм, поворот горелки 360°, 380×210×340 мм, 9,1 кг; блок питания 220 В, упорные ролики, блок управления на каретке; сварка стыковых и угловых швов в нижнем положении, вынос горелки за габариты каретки	65.000
HIT-8SSD	 <u>Сварочная каретка на магнитных колёсах:</u> скорость 0-900 мм/мин, усилие удержания 25 кг, регулировки положения горелки 50×50 мм, поворот горелки 360°, 230×210×330 мм, 8,7 кг; блок питания 220 В, упорные ролики, блок управления на каретке; сварка стыковых и угловых швов в нижнем положении, реверсивное перемещение	65.000
HIT-10	 <u>Сварочная каретка на магнитных колёсах:</u> скорость 0-700 мм/мин, усилие удержания 30 кг, регулировки положения горелки 50/50 мм, 390×280×245 мм, 8,6 кг; блок питания 220 В, упорные ролики, блок колебаний HIT-30; сварка стыковых и тавровых швов в нижнем и вертикальном положении	
	правое исполнение	97.000
	левое исполнение	97.000
HIT-10M	 <u>Сварочная каретка на магнитных колёсах:</u> скорость 0-700 мм/мин, усилие удержания 30 кг, регулировки положения горелки 50/50 мм, 210×230×250 мм, 9,5 кг; блок питания 220 В, упорные ролики, блок колебаний HIT-30 установлен в центре каретки; сварка стыковых и тавровых швов в нижнем и вертикальном положении	97.000
HIT-18-1D	 <u>Сварочная каретка на магнитных колёсах:</u> скорость 0-900 мм/мин, усилие удержания 30 кг, регулировки положения горелки 50/50 мм, 300×410×200 мм, 10,2 кг; блок питания 220 В, упорные ролики; сварка стыковых и тавровых швов в нижнем положении, крепление на вертикальную стенку	88.000
HIT-329B	 <u>Сварочная каретка для перемещения по жёстким направляющим:</u> скорость 0-900 мм/мин, регулировки положения горелки 150×400 мм, 230×450×235 мм, 5,9 кг; блок питания 220 В, блок управления, блок колебаний, площадка для установки блока подачи проволоки; сварка стыковых и угловых швов в нижнем положении	103.000
HIT-20	 <u>Сварочная каретка для перемещения по жёстким направляющим:</u> скорость 0-750 мм/мин, регулировки положения горелки 50/80 мм, поворот горелки 360°, 490×400×270 мм, 13,1 кг; сварка стыковых швов в горизонтальном положении 2-мя горелками одновременно; блок питания 220 В, блок колебаний HIT-30	265.000

уточните цену при заказе